

Wykaz części łodzi B-250

LP	Nazwa części	Materiał	Nr rysunku	Uwagi
1	Poszycie dna i burt	Sklejka 6 mm	B250.06	
2	Rama dziobnicy	Sosna 14 mm	B250.02	
3	Grodź I	Sklejka 6 mm	B250.05	
4	Grodź II	Sklejka 6 mm	B250.05	
5	Pawęż	Sklejka 6 mm	B250.05	
6	Nakładka dziobowa	Dąb 30 mm		Kleić do dziobnicy
7	Wspornik ławki dziobowej	Sosna 30x30		Kleić do burty, skrócić wkrętami od zewnątrz
8	Wspornik ławki dziobowej	Sosna 30x30		Kleić do burty, skrócić wkrętami od zewnątrz
9	Ławka dziobowa	Sklejka 6 mm, listwy sosna 28x28		Dopasować do kadłuba szerokość: 340 mm
10	Ławka rufowa	Sklejka 6 mm, listwy sosna 28x28		Dopasować do kadłuba szerokość: 340 mm
11	Listwa pokładowa	Sosna 25x25		Dopasować
12	Płetwa stab.	Sklejka 12 mm		Kleić z dwóch warstw sklejki 6 mm przy użyciu Epidianu 61 z utw. PAC. Do burty i dna przylaminować przy użyciu pasków tkaniny szklanej i Epidianu 61 z utw. PAC
13	Listwa burtowa wewn.	Sosna 10x16		Kleić przy użyciu Ep. 61 + utwardzacz PAC
14	Listwa burtowa zewn.	Sosna 2 listwy 10x16		Kleić przy użyciu Ep. 61 + utwardzacz PAC
15	Dulka			Zakupić

Podstawowy materiał:

- sklejka wodoodporna 6 mm : 4 arkusze 1,2 x 2 m
- Epidian 61: 1 kg
- utwardzacz PAC: 1 kg
- tkanina szklana średn. gr.: 1,5 kg
- wkręty nierdzewne: 0,4 kg